

¿NECESITA UN MULTIFUNCIONAL

# PROFESIONAL Y FÁCIL

# DE USAR EN EL QUE PUEDA CONFIAR?

Este dispositivo multifuncional ofrece todos los beneficios de una solución profesional de gestión documental para grupos de trabajo y pequeñas oficinas. Funcionalidad avanzada, fácil manejo y diferentes opciones de manejo de papel, todo ello en diseño compacto. Rentable y respetuoso con el medio ambiente, las oficinas se sorprenderán con la tecnología ECOSYS™ exclusiva de KYOCERA que aumenta los ciclos de vida, reduce el impacto medio ambiental y los costes de impresión, y garantiza la fiabilidad.

- Hasta 25 páginas A4 por minuto
- Tiempo de primera copia de 9,2 segundos o menos
- Funciones de impresora, copiadora, escáner color y fax (opcional)
- Capacidad de papel de hasta 1.600 hojas
- Fácil de manejar
- Asistente de navegación
- Diseño compacto y elegante
- Componentes de larga duración que proporcionan eficiencia y fiabilidad sin precedentes
- Costes de impresión excepcionalmente bajos



El alimentador de documentos de doble cara escanea a doble cara y facilita la alimentación y el envío.

La pantalla táctil de color personalizable, ofrece un acceso rápido y sencillo a las funciones de uso frecuente.



# FS-6025MFP

MULTIFUNCIONAL MONOCROMO A3



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

## PRESCRIBE II

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE II, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

## KM NetViewer

KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

## Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

## Ranura USB para memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la interfaz USB host. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control del equipo. No es necesario ningún ordenador.

## GENERAL

**Tecnología:** Kyocera ECOSYS, láser monocromo

**Velocidad:** Máx. 25 páginas A4 por minuto

**Resolución:** 600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escáner/copia)

**Volumen de trabajo:** Máx. 100.000 páginas al mes

**Tiempo de calentamiento:** Aprox. 20 segundos o menos

**Tiempo de primera impresión:** 8 segundos o menos

**Tiempo de primera copia:** Aprox. 9,2 segundos o menos (DP), 7,8 segundos o menos (cristal de exposición)

**Procesador:** PowerPC 464 / 800 MHz

**Memoria:** 512 MB, máx. 1.536 MB

**Contabilidad integrada:** 100 códigos departamentales

**Dimensiones con tapa (An x P x Al):** 590 x 590 x 586,5 mm

**Dimensiones con alimentador de documentos (An x P x Al):** 590 x 590 x 694 mm

**Peso con tapa:** Aprox. 46,5 kg incluyendo cartucho de tóner

**Peso con alimentador de documentos:** Aprox. 52,2 kg incluyendo cartucho de tóner

**Fuente de alimentación:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Consumo de energía

Copiando: 553 W

Imprimiendo: 553 W

### Certificación: TÜV/GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

## MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

**Capacidad de entrada:** Bypass de 100 hojas, 45-256 g/m<sup>2</sup>; (52-163 g/m<sup>2</sup> tamaño superior a A4 / letter), A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, sobre, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

Depósito universal de 500 hojas, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, letter, legal, folio, capacidad máxima con depósitos opcionales: 1.600 hojas

**Unidad dúplex:** Dúplex de serie 60-163 g/m<sup>2</sup>

**Alimentador de documentos a doble cara:** 50 hojas, escaneo simple 45-160 g/m<sup>2</sup>, escaneo dúplex 50-120 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (140 x 182 - 297 x 432 mm)

**Capacidad de salida:** Máx. 300 hojas; 250 hojas cara abajo (bandeja principal), 50 hojas (separador de trabajos)

## FUNCIONES DE IMPRESORA

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE

**Emulaciones:** PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS

**Interfaces estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional

**Sistemas operativos:** Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.2 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición

**Fuentes/códigos de barras:** 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, OCR: OCR-A, OCR-A kana, OCR-B, OCR-B kana, OCR-kana fuentes bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

**Funciones de impresora:** Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3

## FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máximo original:** A3/ledger

**Copiado continuo:** 1-999

**Zoom:** 25-400% en incrementos del 1%

**Porcentajes de ampliación/reducción:** 5R / 5E

**Funciones digitales:** Escanea una vez imprime varias, modo N-up, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia a doble cara, copia partida, escaneo continuo, cambio automático de depósito (requiere de PF-470 o PF-471), ajuste de densidad, reducción de las transparencias del fondo

**Modo de exposición:** Auto, manual: 7 pasos

**Ajuste de imagen:** Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa, copia/imagen impresa

## FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

**Funcionalidad:** Envío a e-mail, a FTP, a PC, a USB, TWAIN y WSD

**Interface:** Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura USB 2.0

**Velocidad de escaneo:** 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4, B/N), 20 imágenes por minuto (300 ppp, A4, color)

**Resolución de escaneo:** 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)

**Tamaño máximo de escaneo:** A3, Ledger

**Tipo de original:** Texto, foto, texto + foto, OCR

**Formato de archivo:** TIFF, PDF, JPEG, XPS

**Formato de compresión:** MMR /JPEG

**Características:** Libreta de direcciones integrada, transferencia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión)

## FUNCIONES DE FAX (opcional)

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3

**Velocidad de módem:** Máx. 33,6 kbps

**Velocidad de transmisión:** Menos de 3 segundos

**Velocidad de escaneo:** 2 segundos (escaneo rápido, bitmap)

**Libreta de direcciones:** 200 números de fax

**Interface:** Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, interfaz de teléfono

### Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Medio tono: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

**Tamaño máximo del original:** A3, Ledger

**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memoria de recepción:** 700 hojas o más

**Funciones de fax:** Fax de red, envío y recepción de faxes en dúplex, envío y recepción encriptado, sondeo de envío y recepción

## OPCIONES

### Manejo de papel

**PF-470 Depósito de papel:** Máx. 500 hojas, 60-163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

**PF-471 Depósito de papel:** Máx. 1.000 hojas, 60-163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

**DF-470\* Finalizador de documentos:** Máx. 500 hojas, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

\* Para el uso del finalizador es necesario el adaptador AK-470

### Memoria

MDDR 2-256: 256 MB; MDDR 2-512: 512 MB, MDDR 2-1024: 1.024 MB

**Tarjeta CompactFlash:** (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

### Otros

**Memoria Flash USB:** Para impresión y escaneo directo de archivos PDF, XPS, TIFF, JPEG a través de la ranura USB

**UG-33:** Compatibilidad ThinPrint

### Interfaces opcionales

#### Fax System (U)

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX

**CB-8000:** Mesa pedestal alta con capacidad de almacenamiento

**CB-8005:** Mesa pedestal baja (requiere de PF-470 o PF-471)

## CONSUMIBLES

**Tóner TK-475:** Tóner microfino para 15.000 páginas A4 (ISO/IEC 19752)

La capacidad del tóner inicial es de 3.000 páginas A4 (ISO/IEC 19752)

## GARANTÍA

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 300.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que el equipo sea usado de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

**KYO LIFE** Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

