

ALTA PRODUCTIVIDAD COLOR EN TAMAÑO COMPACTO

Velocidad y fiabilidad en color y B/N: una combinación imbatible. Estas multifuncionales de alta productividad ofrecen bajos tiempos de primera copia y rápida velocidad de impresión que les permite manejar fácilmente los flujos de trabajo de su oficina. Incluso los grandes volúmenes de digitalización se gestionan con rapidez gracias a la increíble velocidad de escaneo. La gran fiabilidad de los componentes de larga duración de KYOCERA, las convierten en una inversión ideal. Además, la función de impresión a doble cara y la baja cantidad de emisiones y residuos las hacen perfectas para su oficina y el medio ambiente.

- ▶ Hasta 26 páginas por minuto A4 en color y B/N
- ▶ Hasta 35 escaneos por minuto con el alimentador de documentos de 50 hojas
- ▶ Calidad de impresión de hasta 9.600 ppp con tecnología multibit
- ▶ Tiempo de primera copia de 10 y 12 segundos en B/N y color
- ▶ Impresión, copia, escaneo y fax* a doble cara de serie
- ▶ Compatible con autenticación por tarjeta
- ▶ Alta seguridad con SSL, IPsec y función de Impresión Privada**
- ▶ Diseño compacto, fácil manejo y bajos niveles de ruido
- ▶ Costes de impresión excepcionalmente bajos

*Solo FS-C2126MFP+ ** Requiere ampliación de memoria

Alimentador de documentos a doble cara con capacidad de 50 hojas.



Gran flexibilidad en el manejo de papel con hasta 4 entradas de papel diferentes.



FS-C2026MFP+/FS-C2126MFP+

MULTIFUNCIONALES COLOR A4

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIc

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIc, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

KM NetViewer

KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

Ranura USB para memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la ranura USB host. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control de la impresora. No es necesario ningún ordenador.

GENERAL

Tecnología: Kyocera ECOSYS, láser color

Pantalla LCD: 5 líneas

Velocidad: Máx. 26 páginas A4 por minuto en color y B/N

Resolución: 600 x 600 ppp con tecnología multibit para 9.600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp con 256 escalas de grises por color (escaneo/copia)

Volumen de trabajo: Máx. 65.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento: Aprox. 29 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: Aprox. 9/10,5 segundos o menos en B/N / color

Tiempo de primera copia: Aprox. 10/12 segundos o menos en B/N / color

Procesador: PowerPC 464/667 MHz

Memoria: 768 MB, máx. 1.792 MB

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta CompactFlash, ranura USB

Contabilidad integrada: 20 códigos departamentales

Dimensiones (An x P x Al): 514 x 550 x 580 mm

Peso: Aprox. 36,5 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 466 W (FS-C2026MFP+); 477 W (FS-C2126MFP+)

Copiando: 470 W (FS-C2026MFP+); 479 W (FS-C2126MFP+)

Certificación: TÜV/GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales

Capacidad de entrada: Bypass de 50 hojas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, carta, legal, folio, sobre, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 250 hojas, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, carta, legal, folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad máxima con opciones: 1.300 hojas

Unidad dúplex: Dúplex de serie 60-163 g/m²

Alimentador de documentos a doble cara: 50 hojas, escaneo simple 50-120 g/m², escaneo dúplex 50-110 g/m², A4, A5, B5, carta, legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: Máx. 150 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), Impresión directa de PDF y XPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.4 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 e Impresión Privada (requiere ampliación de memoria)

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4/legal

Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 7R / 5E

Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia

Modo de exposición: Auto, manual: 7 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, mapa, imagen impresa

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, TWAIN de red y escaneo a WSD

Velocidad de escaneo: 35 ipm (300 ppp, A4, B/N), 25 ipm (600 ppp, A4 B/N, 300 ppp, A4, color)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 escalas de grises por color)

Tamaño máximo de escaneo: A4, legal

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Método de compresión: MMR/JPEG

Funciones de escáner: Libreta de direcciones integrada, compatible con Directorio Activo, transmisión de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez

FUNCIONES DE FAX (sólo FS-C2126MFP+)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos

Velocidad de escaneo: 2,5 segundos

Teclas de un toque: 22 números

Libreta de direcciones: 100 números de fax

Densidad de escaneo:

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Medio tono: 256 escalas de grises

Tamaño máximo del original: A4, legal

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 256 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción

OPCIONES

Manejo de papel

PF-520 Depósito de papel: Máx. 500 hojas, 60-163 g/m², A4, B5, A5, carta, legal, personalizado (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

PF-530 Depósito de papel: Máx. 500 hojas, 60-220 g/m², A4, B5, A5, carta, legal, personalizado (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Memoria: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB; MDDR2-1024: 1.024 MB

CompactFlash® card: 1 ranura (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

UG-33: Compatibilidad ThinPrint

Lector de tarjetas USB IC+ Card Authentication Kit (B)

Interfaces opcionales:

PS159: LAN inalámbrico (802.11b/g), para impresión

PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibra Óptica: 1000BaseSX (SC)

CB-2600: Mesa con capacidad de almacenamiento

CONSUMIBLES

Tóner TK-590K: Tóner microfino para 7.000 páginas A4 (ISO/IEC 19798)

Tóner TK-590C, TK-590M, TK-590Y: Tóner microfino cian, magenta, amarillo para 5.000 páginas A4 (ISO/IEC 19798)

La capacidad del cartucho de tóner inicial incluido en el equipo es de 3.500 páginas A4 en negro y 2.500 páginas A4 cian, magenta, amarillo (ISO/IEC 19798)

GARANTÍA

Garantía de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 200.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19
www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

KYOCERA