

¿NECESITA FUNCIONALIDAD  
**PROFESIONAL**  
 EN UN DISPOSITIVO EN **COLOR**  
 DE **FÁCIL** MANEJO?

Este dispositivo en color ECOSYS cumple con todos los requisitos de su negocio. Ofrece funcionalidad avanzada y fácil acceso gracias a la pantalla táctil en color y el asistente de navegación. No importa si imprime, copia, escanea o envía faxes en formato A4 o A3, color o B/N, este dispositivo compacto ofrece una gama de opciones de manejo de papel que se ajustan perfectamente a sus necesidades individuales de administración de documentos.

- Hasta 25 páginas por minuto A4 en color y B/N
- Tiempo de primera copia de 13,6 segundos o menos
- Impresión en color de gran calidad
- Funciones de impresora, copiadora, escáner color y fax (opcional)
- Capacidad de papel de hasta 1.600 hojas
- Fácil de manejar
- Asistente de navegación
- Diseño compacto y elegante
- Componentes de larga duración que proporcionan eficiencia y fiabilidad sin precedentes
- Costes de impresión excepcionalmente bajos



La pantalla táctil en color personalizable, ofrece un acceso rápido y sencillo a las funciones de uso frecuente.

Los documentos escaneados se pueden enviar directamente a una capeta en un PC, a un USB, email, codificados para una máxima seguridad.



# FS-C8025MFP

MULTIFUNCIONAL COLOR A3

**ECOSYS** significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

## PRESCRIBE II

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE II, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

## KM NetViewer

KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

## Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de los dispositivos actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ejemplo: parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

## Ranura USB para memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ejemplo: memoria USB) a través de la ranura USB host. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control del equipo. No es necesario ningún ordenador.

## GENERAL

**Tecnología:** Kyocera ECOSYS, láser color

**Velocidad:** Máx. 25 páginas A4 por minuto en color y B/N

**Resolución:** 600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escáner/copia)

**Volumen de trabajo:** Máx. 100.000 páginas al mes

**Tiempo de calentamiento:** Aprox. 45 segundos o menos

**Tiempo de primera impresión:** Aprox. 10 segundos o menos en B/N, 12 segundos o menos en color

**Tiempo de primera copia:** Aprox. 11,7 segundos o menos en B/N, 13,6 segundos o menos en color

**Procesador:** PowerPC 464/800 MHz

**Memoria:** 1.024 MB, máx. 2.048 MB

**Contabilidad integrada:** 100 códigos departamentales

**Dimensiones con alimentador de documentos (An x P x Al):** 590 x 590 x 748 mm

**Peso con alimentador de documentos:** Aprox. 80 kg incluyendo cartucho de tóner

**Fuente de alimentación:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Consumo de energía

Copiando: 607 W

Imprimiendo: 607 W

### Certificación: TÜV/GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

## MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

**Capacidad de entrada:** Bypass de 100 hojas, 60-256 g/m<sup>2</sup>, (52-163 g/m<sup>2</sup> para tamaño superior a A4 / letter), A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, sobre, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

Depósito universal de 500 hojas, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, capacidad máxima con depósitos opcionales: 1.600 hojas

**Unidad dúplex:** Dúplex de serie 60-220 g/m<sup>2</sup>

**Alimentador de documentos a doble cara:** 50 hojas, escaneo simple 45-160 g/m<sup>2</sup>, 50 hojas, escaneo dúplex 50-120 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, ledger, letter, legal, personalizado (140 x 182 - 297 x 432 mm)

**Capacidad de salida:** Máx. 280 hojas; 250 hojas cara abajo (bandeja principal), 30 hojas (separador de trabajos)

## FUNCIONES DE IMPRESORA

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE

**Emulaciones:** PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS

**Interfaces estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1.000Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional

**Sistemas operativos:** Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.2 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición

**Fuentes/códigos de barras:** 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

**Funciones de impresora:** Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3

## FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máximo original:** A3/Ledger

**Copiado continuo:** 1-999

**Zoom:** 25-400% en incrementos del 1%

**Porcentajes de ampliación/reducción:** 5R / 5E

**Funciones digitales:** Escanea una vez imprime varias, 2 en 1, 4 en 1, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia a doble cara, copia partida, escaneo continuo, cambio automático de depósito (requiere de PF-470 o PF-471), ajuste de densidad, evita filtración de fondo.

**Modo de exposición:** Auto, manual: 7 pasos

**Ajuste de imagen:** Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa, copia/imagen impresa

## FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

**Funcionalidad:** Envío a e-mail, a FTP, a PC, a USB, TWAIN y WSD

**Interface:** Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura USB 2.0

**Velocidad de escaneo:** 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4, B/N, color)

**Resolución de escaneo:** 600, 400, 300, 200, 200x100 ppp (256 niveles de grises)

**Tamaño máximo de escaneo:** A3, Ledger

**Tipo de original:** Texto, foto, texto + foto, OCR

**Formato de archivo:** TIFF, PDF, JPEG, XPS

**Formato de compresión:** MMR / JPEG

**Características:** Libreta de direcciones integrada, transferencia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión)

## FUNCIONES DE FAX (opcional)

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3

**Velocidad de módem:** Máx. 33,6 kbps

**Velocidad de transmisión:** Menos de 3 segundos

**Velocidad de escaneo:** 2 segundos (escaneo rápido, bitmap)

**Libreta de direcciones:** 200 contactos + 50 grupos

**Interface:** Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, interfaz de teléfono

### Densidad de escaneo:

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Medio tono: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

**Tamaño máximo del original:** A3, Ledger

**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memoria de recepción:** 700 hojas o más

**Funciones de fax:** Fax de red, envío y recepción de faxes en dúplex, envío y recepción encriptado, sondeo de envío y recepción

## CONSUMIBLES

**TK-895K:** Tóner microfino para 12.000 páginas A4 según ISO/IEC 19798

**TK-895C, TK-895M, TK-895Y:** Tóner microfino cian, magenta, amarillo para 6.000 páginas A4 según ISO/IEC 19798

La capacidad del tóner inicial negro es de 3.000 páginas, cian, magenta, amarillo de 1.500 páginas A4 según ISO/IEC 19798

## OPCIONES

### Manejo de papel

**PF-470 Depósito de papel:** Máx. 500 hojas, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

**PF-471 Depósito de papel:** Máx. 1.000 hojas, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

**DF-470\* Finalizador de documentos:** Máx. 500 hojas, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

\* Para el uso del finalizador es necesario el adaptador AK-470

### Memoria:

MDDR 2-256: 256 MB; MDDR 2-512: 512 MB, MDDR 2-1024: 1.024 MB

**Tarjeta CompactFlash:** (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

### Otros

**UG-33:** Compatibilidad ThinPrint

### Interfaces opcionales

**Fax System (U)**

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX

### CB-8000:

Mesa pedestal alta con capacidad de almacenamiento

## GARANTÍA

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 200.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que el equipo sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

**KYO LIFE** Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

**KYOCERA**