

Trabaje mejor y más rápido



Aumente su productividad

Las Aficio™MP C4501/MP C5501 están diseñadas para mejorar la productividad en entornos de oficina. El dúplex de una pasada, la impresión en color de alta velocidad a 45/55 páginas por minuto y un corto tiempo de calentamiento mejoran de forma significativa el flujo de trabajo documental. La productividad es más elevada aún gracias al alimentador de sobres opcional y a la posibilidad de imprimir directamente desde un dispositivo de memoria USB o tarjeta SD. Las impresionantes especificaciones medioambientales incluyen el consumo de energía más bajo de los dispositivos de su clase, lo que permite reducir el impacto medioambiental de su oficina. Las avanzadas funciones de seguridad garantizan que estas impresoras multifuncionales altamente fiables son los socios de confianza perfectos para su oficina.



- Con las funciones estándares de sobrescritura del disco duro y de cifrado no debe preocuparse por la seguridad.
- Imprima desde un dispositivo de memoria USB o una tarjeta SD (opcional).
- Gestión de los costes de impresión con asignación de cuotas.
- Impresión/copia de 45/55 páginas en color por minuto.
- Escaneo de alta velocidad con un dúplex de una pasada (MP C4501SPDF/MP C5501SPDF).

Totalmente fiable y funcional



PRODUCTIVIDAD ÓPTIMA ASEGURADA

Escoja las Aficio™MP C4501/MP C5501 para alcanzar una alta productividad y eficiencia. Con un calentamiento de tan solo 22/36 segundos, estos dispositivos alcanzan una velocidad de 45/55 páginas en color por minuto. El tiempo de calentamiento de los modelos dúplex de una pasada es de 24/38 segundos. La recuperación del modo en reposo es igual de rápida: de tan solo 20/32 segundos y de 20/34 para los modelos SPDF. No hay problema para imprimir muchos documentos ya que las bandejas admiten hasta 4.400 hojas. Ahorre tiempo imprimiendo directamente desde un dispositivo de memoria USB o una tarjeta SD con la ranura USB/SD opcional (formatos de archivos de impresión: PDF, JPEG y TIFF).



EL DÚPLEX MARCA LA DIFERENCIA

El rápido escaneo a una cara es de 67 páginas por minuto. El escaneo dúplex (con los modelos MP C4501SPDF y MP C5501SPDF) es incluso más rápido con 116 páginas por minuto gracias al dúplex de una pasada: el anverso y el reverso se escanean simultáneamente. Si utiliza la impresión dúplex ocasionalmente, ahorre tiempo con la bandeja bypass.



FIJE LÍMITES DE IMPRESIÓN

Ahorre dinero y reduzca el impacto medioambiental con la asignación de cuotas. Defina y gestione el número de impresiones de cada individuo o grupo. Conozca el uso de impresión de cada persona de su oficina y reduzca el coste total de la propiedad.

AMPLIA VARIEDAD DE TIPOS DE PAPEL

La impresión en papeles con un gramaje de hasta 300 g/m² ya no es un problema con las Aficio™MP C4501/MP C5501. Son ideales para imprimir rápidamente documentos en papel grueso, como folletos, material de correo directo o material promocional. La impresión en sobres también se ha mejorado gracias a la bandeja de sobres interna.





CUANDO LA SEGURIDAD ES UNA PRIORIDAD

Las Aficio™MP C4501/MP C5501 cumplen con los más altos niveles de seguridad actualmente disponibles y le permiten estar tranquilo al imprimir documentos confidenciales. El cifrado del disco duro de serie codifica los datos generados en los dispositivos. Gracias a la unidad Data Overwrite Security (Seguridad de sobrescritura de datos), todos los datos temporales del disco duro del sistema se pueden sobrescribir. Otra función de seguridad es el escaneo hacia "web mail" (SMTP sobre SSL), que protege perfectamente la información escaneada.

FÁCIL DE UTILIZAR

Las Aficio™MP C4501/MP C5501 vienen con la plataforma de software App2Me de Ricoh. Esta plataforma de tecnología innovadora trabaja con widgets Ricoh, que permiten al usuario móvil personalizar cómo quieren interactuar con la MFP. Estas aplicaciones de software de uso individual se detectan automáticamente por la MFP con App2Me una vez se hayan instalado en un PC o portátil conectado. Una vez detectados, los widgets de usuario se mostrarán directamente en la pantalla de la MFP, lo que proporciona un rápido acceso a las últimas herramientas y aplicaciones disponibles.



ECOLÓGICA

En Ricoh le ayudamos a reducir el impacto medioambiental de su oficina así como a reducir los costes. Las MP C4501/MP C5501 incorporan funciones ecológicas y de ahorro de costes como dúplex, modo en reposo ultra silencioso, mayor duración del tóner y menor consumo eléctrico (TEC). Los dispositivos también permiten seleccionar Eco Mode, un ajuste que le ayudará a reducir el consumo de energía de forma significativa. Para un tiempo de calentamiento rápido, los dispositivos incorporan el sistema de fusión mediante rodillo de calor por inducción (IH) de Ricoh. Además, los productos Ricoh cumplen con la normativa Energy Star. Esto significa que se produce menos CO2 al generar la energía necesaria para hacer funcionar los dispositivos Ricoh.

COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo mediante rayo láser & impresión electrofotográfica
Velocidad de copia:	A todo color: 45/55 copias por minuto B/N: 45/55 copias por minuto
Resolución:	600 dpi
Copia múltiple:	Hasta 999
Tiempo de calentamiento:	22/36 segundos (24/38 segundos para SDPF)
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 5,9/5,0 segundos B/N: 3,7/3,1 segundos
Zoom:	25 - 400% (en incrementos del 1%)
Memoria:	2 GB (estándar)
Unidad de disco duro:	160 GB (estándar)
Capacidad entrada papel:	Estándar: 2 bandejas de papel x 550 hojas bandeja bypass 1 x 100 hojas Máximo: 4.400 hojas
Capacidad de salida de papel:	Máximo: 3.625 hojas
Tamaño del papel:	A6 - A3
Gramaje de papel:	Bandejas de papel: 60 - 256 g/m² Bandeja bypass: 60 - 300 g/m² Unidad dúplex: 60 - 169 g/m²
Doble cara:	Estándar
Dimensiones (An x La x Al):	670 x 677 x 760 mm
Peso:	Menos de 130/133 kg (con ARDF/SPDF)
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía:	En funcionamiento: Máximo 1,7 kW Modo de ahorro de energía: 102 W Modo apagado auto: 1,5 W
TEC:	2,64/3,53 kWh (MP C4501AD/MP C5501AD)

IMPRESORA

Velocidad de impresión:	A todo color: 45/55 impresiones por minuto B/N: 45/55 impresiones por minuto
Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6 (XL) Opcional: Adobe® PostScript® 3™, IPDS Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Resolución:	Estándar: Interface Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host Opcional: IEEE 1284/ECP Bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a, b, g, soporte WPA), Ethernet 1000 base-T, ranura USB 2.0/SD
Interface:	TCP/IP, IPX/SPX
Protocolo de red:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 o posterior (OS X nativo), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, Citrix
Compatible con los siguientes sistemas:	

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	Máximo 67 originales por minuto (LEF, A4, 200/300 dpi) (con ARDF) Máximo 85/116 originales por minuto (LEF, A4, 200/300 dpi) (con SPDF, simple/dúplex)
Resolución:	Máximo 1.200 dpi (solo escaneo TWAIN)
Formato del original:	A5 - A3
Formatos de salida:	PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compresión
Controladores incluidos:	Network TWAIN
Escaneo a correo electrónico:	SMTP, POP3
Direcciones de destino:	Máximo 500 por trabajo
Direcciones de destino almacenadas:	Máximo 2.000
Libreta de direcciones:	A través de LDAP o localmente en Disco duro
Escaneo a carpeta:	SMB, FTP, NCP
Destino:	Máximo 50 carpetas por trabajo

SOLUCIONES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPCIONAL)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T.38) IP fax
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Resolución:	Estándar/detalle: 200 x 100/200 dpi Máximo: 400 x 400 dpi (opcional)
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo:	0,8 segundos (A4, SEF, modo estándar/detalle)
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB Máximo: 28 MB
Copia de seguridad de la memoria:	Si

OTRAS OPCIONES

Tapa exposición, ARDF automático de 100 hojas, Opción de accesibilidad de escáner, mueble bajo, 2 bandejas de 550 hojas, LCT lateral de 1.200 hojas, LCT 2.000 hojas, Unidad Puente, Finisher varias bandejas 1.000 hojas, Finisher de folletos de 2.000 hojas, Finisher 3.000 hojas, Kits perforación, 2.º puerto G3, Unidad memoria fax, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja de un separador, Bandeja lateral, Alimentador de sobres, Navegador, Lector de tarjetas, Conversor de formato de archivo, Unidad Data Overwrite Security, Interface contador, Soporte contador llave, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, Paquete de autenticación de tarjeta, Ranura USB 2.0/SD, Paquete de fuentes Unicode de SAP, Tarjeta de impresión directa desde cámara, Soluciones de software profesionales

Ricoh ha diseñado estos productos con el objetivo de que cumplan con las directrices EC ENERGY STAR de eficiencia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH

Para más información,
contacte con nosotros

