



Alta velocidad, gran capacidad y calidad de impresión dentro de la oficina

La C9655 es perfecta para todo tipo de empresas. Es un equipo altamente rentable gracias a su velocidad de impresión color, el volumen y la flexibilidad para dar repuesta a las demandas diarias con gran facilidad, tanto para trabajos normales de oficina como para creatividades complejas o con gráficos.

Su versatilidad y fiabilidad están garantizadas por OKI Printing Solutions, gracias a su tecnología ampliamente probada con garantía de fiabilidad.

Gestión de múltiples soportes de papel.

- Imprime en gramajes de papel desde 64 a 300gr y tamaños desde A6 a SRA3 y carteles de hasta 1200mm
- Permite a los creativos imprimir en la oficina carteles, flyers o tarjetas de visita
- Capacidad de entrada de papel de hasta 2880 hojas. Bandejas de alta capacidad que ayudan a mantener los flujos de trabajo y reducir la intervención del usuario al mínimo
- Modelos con dúplex de gran velocidad para ahorrar tiempo, papel e intervención del usuario
- 3 Bandejas de papel adicional en la C9655hdt, perfecta para imprimir grandes cantidades de una sola vez o imprimir en cuatro tipos diferentes de soportes de papel
- Flexibilidad en el acabado con la opción

de utilizar la encuadernación con grapas, perforación de agujeros, etc que logran un toque más profesional

Color excepcional. Impresión de alta calidad.

- Excelente velocidad de impresión A4 de 36ppm color/40ppm monocromo (19ppm color/21ppm monocromo en A3) para obtener la máxima productividad
- Colour Graphic Pro Management te ofrece las herramientas para descargar los perfiles de color a la unidad de disco duro para obtener la máxima precisión del color
- Tecnología ProQ2400 Multilevel y tóner Microfino de alta definición que proporciona mayor nivel de detalles, mayor profundidad del color, más brillo y un grano más reducido
- RAM de 128MB y procesador de 800Mhz lo que significa posibilidad de imprimir grandes volúmenes de trabajo de forma eficiente y sencilla

Protección de datos. Control del color.

- Print Control establece las reglas de cómo deben de usarse las impresoras
- Secure Erase puede borrar de forma segura todos los detalles de un trabajo de la unidad de disco duro
- Encriptación de datos impide la lectura no autorizada de datos confidenciales

- Protección de contraseña permite a los usuarios recuperar los documentos confidenciales mediante un código PIN

Tan fácil de configurar. Tan fácil de mantener.

- Panel gráfico informativo de todas las operaciones
- Consumibles de fácil y rápida instalación, permitiendo mantener la productividad
- Template Manager, suministrado de forma gratuita en la caja, permite la creación de documentos profesionales desde la oficina
- Finalizador opcional para perforar, plegar, grapar y crear folletos

Diseñada para controlar la carga de trabajo y producir.

- Diseño robusto, tecnología de impresión digital LED y single pass ampliamente premiado
- Menos piezas móviles, lo que significa más rentabilidad del equipo
- Mantiene el flujo de trabajo sin problemas, imprime en una gran variedad de formatos
- Sistema Auto Media Detect que detecta de forma automática los tamaños del papel, ahorrando al usuario el tiempo de tener que resetear de forma manual la impresora y cambiar los formatos

A4/A3	✓
Manejo de diferentes tipos de papel	✓
Color, Monocromo	✓
Impresión	✓
1-20 usuarios	✓

Modelos disponibles:

- C9655n**
conexión en red
- C9655dn**
dúplex, conexión en red
- C9655hdn**
disco duro, dúplex, conexión en red
- C9655hdt**
disco duro, dúplex, alimentador de gran capacidad, conexión en red



C9655 - Impresora color y monocromo

IMPRESORA	
Velocidad de impresión	A4: 36ppm color, 40ppm monocromo; A3: 19ppm color, 21ppm monocromo
Tiempo 1ª impresión	10,5 segundos color, 9 segundos monocromo
Tiempo calentamiento	Hasta 85 segundos o menos desde el encendido
Procesador	PowerPC 750 800MHz

INTERFACE Y SOFTWARE	
Conectividad	Ethernet 10/100-TX, USB 2.0 alta velocidad, Paralelo Bidireccional IEEE1284
Lenguajes de impresión	PCL 5e, PCL XL (Color), Postscript 3(emulación) con impresión directa PDF (V1.6), SIDM
Red y protocolos	Tarjeta Ethernet 10/100Base TX con servidor web interno para la configuración y gestión de la tarjeta de la impresora y de la red. Incluye mail cliente SMTP para alertas. Todos los principales protocolos de red soportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, LPR, PORT9100, FTP, HTTP, IPP, SNMP v1/v3, TELNET, BOOTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP Bonjour, WINS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, LLTD, NetWare 4.1/5/6 with full NDS support-PServer, RPrinter, Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, EAP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS; Other: EAP
Conexiones de red y seguridad	IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS encryption, Secure Print ² , Secure Erase ² , Data Encryption ² , MAC Filtering, IP Filtering
Compatibilidad OS ¹	Windows 2000/XP (32 bit y 64 bit) / Server 2003 (32 bit y 64 bit) / Server 2008 (32 y 64 bit) / Vista (32 bit y 64 bit) / Windows 7 (32 bit y 64 bit); Mac OSX(10.3.9-10.6.5)
Utility suite ¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Correct Utility, Color Swatch Utility, Colour Access Policy Manager ³ , PrintSupervision.net ³ , PrintSupervision Java ³ , Print Control Server ³ , Print Control Client, Print Control Report Tool ³ , Web Driver Installer ³ , ICC Color Profiles ³ , Postscript Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Print, Storage Device Manager ² , Color Sync Profiles, ICC Profiles ³

MANEJO DE PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja 1: 530 hojas de 80 gr, Bandeja Multifunción: 230 hojas de 80 gr
Capacidad de papel opcional	Bandeja 2: 530 hojas de 80 gr; Bandeja 3: 530 hojas de 80 gr Alimentador de gran capacidad: 1.590 hojas de 80 gr (estándar en la C9655hdt)
Capacidad máxima de papel	2.880 hojas de 80 gr
Tamaños de papel	Bandeja 1/2/3: A3+, A3, A4, A5, A6, Tamaño Personalizado: Ancho 105-328mm; Largo 148-457mm; Multifunción: A3+, A3, A4, A5, A6; Tamaño personalizado: Ancho 76-328mm, Largo 127-1.200mm; Alimentador de gran capacidad: A3+, A3, A4, A5, A6, Tamaño personalizado: ancho 105-328mm, Largo 148-457mm
Gramaje	Bandeja 1/2/3: 64 a 216gsm; Bandeja Multifunción: 64 a 300gsm; Dúplex: 64 a 188gsm; Alimentador de gran capacidad: 64 a 216gsm
Dúplex	Estandar: C9655dn/C9655hdt/C9655hdt; Opcional: C9655n
Salida de papel	500 hojas cara abajo, 200 hojas cara arriba

FUENTES	
Fuentes de impresión	PCL: 86 escalables PCL y 1 bitmap, 10 fuentes TrueType, 136 fuentes Adobe Postscript, fuente tipo 1
Código de barras	Código de barras con soporte Checksum

CALIDAD DE IMPRESIÓN	
Resolución	1200x600dpi, Tecnología ProQ2400 Multilevel
Rendimiento	Auto Color Balance, Auto registration, Auto Media Detect

¹ Entra en la web www.oki.es para conocer las últimas actualizaciones de drivers y compatibilidad OS; ² Se necesita disco duro ³ Sólo Windows; ⁴ Incluidos todos los consumibles

Información sobre los consumibles: para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Pueden identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible". Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse afectadas.



Algo único: 3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si son utilizados consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto).

Nota: Este producto cumple con la norma EN55022 Clase B. Sin embargo cuando está equipado con la tarjeta de interfaz de red opcional o alimentador opcional de hojas sueltas, el cumplimiento de la norma EN55022 en la Clase A. En un entorno doméstico, esta configuración puede causar interferencias, en cuyo caso el usuario estará obligado a tomar las medidas adecuadas de control.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	RAM Estándar: 512MB; RAM Máxima: 1024MB Disco Duro: 40GB (opcional C9655n/C9655dn)
Condiciones operativas	Temperatura / humedad en funcionamiento: 10° a 32° / 17% a 27% recomendado, 20% a 80% HR, 50% a 70% HR recomendada Temperatura / humedad almacenamiento: -20% a 45%/10% a 90% HR no condensada
Tensión de alimentación	220-240 VAC +/-10%, 50 HZ +/-2%
Consumo de energía	Normal: 750W; Max: 1500W; Medio: 200W; Ahorro energía: <26W
Nivel de ruido	En funcionamiento: 54dB(A) o menos; Standby: 42dB(A) o menos; Ahorro energía: 28dB(A) después de 30 minutos
Dimensiones (AlxAnxF)	C9655n/C9655dn/C9655hdt: 471x654.5x623mm; C9655hdt: 873x654.5x623mm
Peso ⁵	C9655n: 76kg; C9655dn/C9655hdt: 81kg; C9655hdt: 133kg
Ciclo de trabajo	Máximo: 150.000 pág/mes; Recomendado: 5.000 a 15.000 páginas/mes
Garantía	3 años de garantía*
Código de producto	C9655n: 01307501; C9655dn: 01307601; C9655hdt: 01307701; C9655hdt: 01307801

ACCESORIOS (CÓDIGO DE PRODUCTO)	
2ª/3ª Bandeja de papel	42831303
2ª/3ª Bandeja de papel bloqueable	01216601
Dúplex	44676203 (Estándar en C9655dn/C9655hdt/C9655hdt)
Alimentador de gran capacidad	42831503 (estándar en la C9655hdt)
Cabinet	09004256 (no disponible en la C9655hdt)
Memoria	256MB: 01182901; 512MB: 01182902
Disco Duro	40GB: 01163803 (Estándar en C9655dn/C9655hdt)
Finalizador de 4 bandejas	01166701 (se necesita alimentador de gran capacidad)
Finalizador de 5 bandejas	01166801 (se necesita alimentador de gran capacidad y 2ªBandeja)
Perforador con 2 agujeros	42872901 (Se necesita Finalizador)
Perforador con 4 agujeros	42872903 (Se necesita Finalizador)

CONSUMIBLES (CÓDIGO DE PRODUCTO)	
Cartucho de tóner * (22.000 páginas)	Cyan: 43837131; Magenta: 43837130; Amarillo: 43837129
Cartucho de tóner * (22.500 páginas)	Negro: 43837132
Tambor ** (30.000 páginas)	Cyan: 42918107; Magenta: 42918106; Amarillo: 42918105; Negro: 42918108
Cinturón de arrastre (100.000 páginas)	42931603
Fusor (100.000 páginas)	42931703
Bote de tóner residual (30.000 páginas)	42869403
Grapas para el finisher (15.000 páginas)	42937603

* Las características de rendimiento medio de las páginas A4 cumplen la norma ISO/IEC 19798. La impresora se entrega con tóner para 7.500 páginas A4 según la norma ISO/IEC 19798

** Tambor: número de páginas impresas en A4

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.

C/ Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (Spain)

WWW.OKI.ES

